

TOTAL

NETTOYANT SYSTEME D'INJECTION

ADDITIF MULTIFONCTIONNEL POUR GAZOLE MOTEUR

Caractéristiques

Aspect	liquide Ambre	Visuel
Masse volumique à 15°C, g/cm ³	0.790 – 0.830	NF-T 60101
Point d'éclair, °C	> 62	EN 22719

Propriétés

TOTAL NETTOYANT SYSTEME D'INJECTION est un additif multifonctionnel (sans cendre) spécialement conçu pour améliorer les propriétés de combustion et la tenue à froid des gazoles moteur d'origine et de composition variées.

TOTAL NETTOYANT SYSTEME D'INJECTION présente les avantages suivants, prouvés en laboratoire et confirmés lors de nombreux essais sur route :

Action détergente - Elimination des dépôts présents dans les organes du circuit d'injection :

- ⇒ Réduction des surconsommations (prévention des dépôts injecteurs)
- ⇒ Maintien des performances (puissance, nervosité)
- ⇒ Conduite plus souple

Action anti-mousse - Réduction de la tendance au moussage lors du remplissage du réservoir.

Action anti-corrosion - Protection du système d'alimentation contre la corrosion.

Action dispersive - Assure la finesse de pulvérisation du gazole :

- ⇒ Amélioration de l'agrément de conduite
- ⇒ Diminution des émissions polluantes (fumées)

Mode d'emploi

Dosage recommandé : 250ml tous les 2000 km

TOTAL

NETTOYANT SYSTEME D'INJECTION

MISE EN OEUVRE

TOTAL NETTOYANT SYSTEME D'INJECTION peut être stocké et manipulé à une température comprise entre 0 et 45°C. L'acier au carbone ou inoxydable, le polyéthylène, le polypropylène, le téflon pourront être utilisés pour la réalisation des capacités de stockage et systèmes d'injection.

L'utilisation de caoutchoucs (naturels ou synthétiques) et de polystyrène devra être évitée.

Il est recommandé d'introduire **TOTAL NETTOYANT SYSTEME D'INJECTION** avant le remplissage de la cuve ou du réservoir.

L'action de
TOTAL NETTOYANT SYSTEME D'INJECTION est préventive : pensez à l'utiliser régulièrement.

PRECAUTIONS

TOTAL NETTOYANT SYSTEME D'INJECTION ne présente pas de risque particulier mais comme pour tout additif ou produit pétrolier, il est prudent lors de sa manipulation d'éviter tout contact avec les yeux et la peau et de ne pas inhaler les vapeurs. Le port d'équipement de protection (gants, lunettes) est recommandé pendant la manipulation du produit.

Pour obtenir d'autres précisions relatives aux conditions de manipulation et à la toxicologie du produit, prière de consulter la fiche de données sécurité correspondante.

Conditionnement

Flacon de 250 mL en aluminium

Classification

Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.